

Reisemobile 2016/2017



Typ / Modell		T 60	T 58	T 64	T 66	T 65	T 69 S	T 67	T 68	T 69 L	A 68	A 72	A 70
Technische Daten													
Länge / Breite / Höhe	cm	598 / 233 / 291	598 / 233 / 291	683 / 233 / 291	693 / 233 / 291	699 / 233 / 291	699 / 233 / 291	738 / 233 / 291	743 / 233 / 291	743 / 233 / 291	663 / 233 / 310	723 / 233 / 310	728 / 233 / 310
Innenhöhe	cm	195	195	210	195	210	210	210	210	210	195	195	195
Basis Motorisierung		2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet	2,3 l MJet
Leistung kW (PS)		96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)	96 (130)
Chassis - Typ		Fiat Leiterrahmen	Fiat Leiterrahmen	Fiat Tieffrahmen	Fiat Leiterrahmen	Fiat Tieffrahmen	Fiat Tieffrahmen	Fiat Tieffrahmen	Fiat Tieffrahmen	Fiat Tieffrahmen	Fiat Leiterrahmen	Fiat Leiterrahmen	Fiat Leiterrahmen
Masse in fahrbereitem Zustand	kg	2.645	2.715	2.730	2.795	2.810	2.800	2.815	2.945	2.945	2.835	2.905	2.915
Zuladung	kg	850	780	765	700	685	695	680	550	550	660	590	580
Technisch zul. Gesamtmasse	kg	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495	3.495
Mögliche Auflastung (optional)	kg	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)	3.850 (OPT)
Anhänger. 12% gebremst / ungebremst ¹⁾	kg	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750	2.000 / 750
Bereifung		215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C	215/70 R 15 C
Radstand	cm	345	345	380	380	404	404	404	404	404	380	404	404
Zulässige Personenzahl bei 3,495 t Gesamtmasse ²⁾		4	4	4 / 5 (OPT) ²⁾	4	4 / 5 (OPT) ²⁾	4	4 / 5 (OPT) ²⁾	4 / 5 (OPT) ²⁾	4 / 5 (OPT) ²⁾	4 / 6 (OPT) ²⁾	4 / 6 (OPT) ²⁾	4 / 6 (OPT) ²⁾
Zulässige Personenzahl bei Auflastung auf 3,85 t ²⁾		4	4	4 / 5 (OPT) ²⁾	4	4 / 5 (OPT) ²⁾	4	4 / 5 (OPT) ²⁾	4 / 5 (OPT) ²⁾	4 / 5 (OPT) ²⁾	4 / 6 (OPT) ²⁾	4 / 6 (OPT) ²⁾	4 / 6 (OPT) ²⁾
Schlafplätze		2 / 3 (OPT)	2	2 / 5 (OPT)	2	2 / 5 (OPT)	2 / 5 (OPT)	2 / 5 (OPT)	2 / 5 (OPT)	2 / 5 (OPT)	6	6	6
Liegeflächen Alkoven / Hubbett	cm	-	-	195 x 140/110 (OPT)	-	195 x 140/110 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)	195 x 140/110 (OPT)	210x160	210 x 160	210x160
Liegefläche Mitte	cm	210x65/45 (OPT) ³⁾	160x100/75 (Notbett)	210x100 (OPT)	170x100/75 (Notbett)	210x65 (OPT)	210x65/45 (OPT)	210x100 (OPT)	210x65 (OPT)	210x65 (OPT)	175x100	175x100	185x100
Liegefläche Heck	cm	210x140/130	200x135/115	205x135/100	1x210x80 1x200x80 210/200x210 (OPT)	210x140/130	190x150	1x205x80 1x190x80 205/190x210 (OPT)	1x215x80 1x210x80 215/210x210 (OPT)	195x150	1x210x85 1x205x80	2x (210x80)	210x155/135
Kühlschrank / davon Frosterfach	l	113 / 14	113 / 14	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)	113 / 14 167 / 29 (OPT)
Wasservorrat inkl. Boiler (red.Vol.) ⁴⁾ / Abwassertank	l	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92	122 (20) / 92
Batterie / Ladegerät	Ah/A	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18	95/18
Steckdosen 230 V		2 (4 OPT)	3 (5 OPT)	3 (5 OPT)	2 (4 OPT)	3 (5 OPT)	3 (5 OPT)	2 (4 OPT)	3 (5 OPT)	3 (5 OPT)	2 (4 OPT)	2 (4 OPT)	2 (4 OPT)
Steckdosen 12 V		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Heizung		Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6	Truma Combi 6
Drehbarer Fahrersitz		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Drehbarer Beifahrersitz		•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	-
Lichtes Maß Stauraumklappe /	r in cm	65x110	-	-	75x110	65x105	75x90	95x110	95x110	105x90	65x120	65x120	105x120
Staufachklappe B x H	l in cm	45x70 (OPT)	65x75	85x55	75x75 (OPT)	65x75 (OPT)	75x90	75x80 (OPT)	75x80 (OPT)	65x90	-	-	105x80 (OPT)

OPT = Optional • Serienausstattung - nicht möglich r=rechts l=links

1) Bei optionaler Auflastung von 3.850 kg reduziert sich die Anhängelast auf 1.900 kg.

2) Allgemeiner Hinweis zur zulässigen Personenzahl: Mit dem Einbau werkseitiger Chassis-Optionen, Sonderausstattungen und Paketen kann sich die zulässige Personenzahl reduzieren bzw. eine Auflastung erforderlich sein (Mehrgewichte siehe SA-Preisliste). Zulassung für mehr als 4 Personen nur in Verbindung mit Sicherheitspaket (A-Modelle) oder Bestellung 5. Sitzplatz möglich.

3) Bei der Bestellung der Option "Betteneumbau im Bereich Sitzgruppe" weisen wir Sie darauf hin, dass der Kleiderschrank im Wohnraum durch einen Seitensitz inkl. Dachschrank ersetzt wird.

4) Fassungsvermögen des Frischwassertanks im Sinne VO (EU) 1230/2012 unter Berücksichtigung der Fahrbegrenzung (Ventil am Frischwassertank): 20 Liter (filled for travel)

Die technisch zul. Gesamtmasse sowie die zul. Achslasten dürfen nicht überschritten werden.

Die Masse in fahrbereitem Zustand wurde gemäß VO (EU) 1230/2012, aber unter Berücksichtigung der Fahrbefüllung des Frischwassertanks, einer gefüllten Alugasflasche (11 kg) und einer Kabeltrommel (4 kg) ermittelt.

Bei der Angabe von Preisen und techn. Daten bleiben evtl. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.